

SCL Easy-R

Łatwy w obsłudze panel kontrolny

Pojemnik na odpady

Pojemnik na roztwór detergentu



Korek pojemnika na roztwór detergentu

Filtr roztworu detergentu

Samopodnosząca się szczotka



Akcesoria standardowe:

PP szczotki
Ssawa



- Łatwa regulacja ssawy tylnej bez potrzeby użycia narzędzi; ruchoma ssawa odporna na wstrząsy



- Łatwy w obsłudze panel kontrolny: ustawienia prędkości, przyciski wyboru funkcji szorowania i zbierania zabrudzeń, wskaźnik naładowania baterii, wyłącznik główny



- Hamulce na kółkach, koła nie pozostawiające śladów

Akcesoria dodatkowe:

6.505.0012
Koła o wysokim mocowaniu



Szczotki



Uchwyt na pad



pad



Baterie

	EASY-R 45BT	EASY-R 50BT	EASY-R 55 BT	EASY-R 66 BT
kod	8.516.0303	8.516.0306	8.516.0307	8.516.0315
zasilanie	24V	24V	24V	24V
szerokość ssawy tylnej	450 / 800 mm	500 / 800 mm	550 / 800 mm	660 / 800 mm
maksymalna wydajność	4,5 km/h - 2025 m ² /h	4,5 km/h - 2250 m ² /h	4,5 km/h - 2475 m ² /h	4,5 km/h - 2970 m ² /h
pojemność pojemnika na detergent	67 l / 17,70 gal	67 l / 17,70 gal	67 l / 17,70 gal	67 l / 17,70 gal
pojemność pojemnika na odpady	77-95 l / 20,35-25 gal	77-95 l / 20,35-25 gal	77-95 l / 20,35-25 gal	77-95 l / 20,35-25 gal
trakcja	automatyczny / 200W	automatyczny / 200W	automatyczny / 200W	automatyczny / 200W
RPM/ docisk szczotki	150 - 35 kg/77,16 lbs	150 - 37 kg/81,57 lbs	150 - 43,5 kg/95,9 lbs	150 - 43,5 kg/95,9 lbs
moc silnika szczotki	600W	600W	600W	600W
system roztworu detergentu	mechaniczny/zawór solenoidowy	mechaniczny/zawór solenoidowy	mechaniczny/zawór solenoidowy	mechaniczny/zawór solenoidowy
podciśnienie/silnik ssący	1280mmH ₂ O / 480W	1280mmH ₂ O / 480W	1280mmH ₂ O / 480W	1280mmH ₂ O / 480W
wymiary/waga	129x56x102cm/94kg	132x56x102cm/97kg	132x61x102cm/100kg	132x73x102cm/109kg