

# Hyper L

GUARANTEED

## Hyper L (jednofazowy)

Łatwy dostęp do komponentów mechanicznych



BL4 12-160

Uchwyt na lance/pistolet

Jednoczęściowa, polipropylenowa osłona, odporna na uderzenia i pogodę



### Wyposażenie standardowe:

- Pistolet z obrotowy złączem.
- Lanca z uchwytem dyszy
- Przewód zasilania 5 m
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Zawór bezpieczeństwa
- Pionowy palnik z węzownicą o wysokiej wydajności termalnej



- Dodatkowy silnik na spalanie, chłodzenie powietrzem i mechaniczną pompę paliwową.



- Regulator temperatury wraz z wysoce czułym sensorem wykonanym ze stali nierdzewnej
- Wskaźnik niskiego poziomu paliwa wraz z możliwością odciążenia dopływu.

### Akcesoria dodatkowe:

- Bęben na wąż z hamulcem (bez węża) kod.3.697.0044



#### HYPER L 1211 LP

kod	8.621.0906
ciśnienie robocze/max	30÷110 bar (max150)
ciśnienie robocze/max	435÷1595 psi (max 2175)
wydatek wody	330÷660 l/h
wydatek wody	1.52÷2.91 GPM
moc	3000W-230V-50Hz
obrotowy silnika	1450
poj. na ropę i detergent	18/3,0 l.-4.8/0.79 gal
max. temp. na wejściu/wlocie	40 °C / 140 °C
zużycie paliwa/ wydajność ciepła	3,78 l/h -1 gal/h / 42 kW
wymiary urządzenia	94x65x90 cm
waga	125 kg / 275 lbs