

Panel z analogową regulacją

LKX XP
(jednofazowy)


Ergonomiczny uchwyt



BX4 11-150


Uchwyt na lancę/pistolet

Solidna rama




Wyposażenie standardowe:

- Pistolet z obrotowym złączem
- Lanca z uchwytem dyszy
- Przewód zasilania 5 m
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Pionowy palnik z węzownicą o wysokiej wydajności termalnej.
- Regulator temperatury
- Zawór bezpieczeństwa
- Wskaźnik niskiego stanu paliwa.



- Dodatkowy silnik na spalanie.

Akcesoria dodatkowe:

- Bęben na wąż z hamulcem (bez węża) kod 3.697.0044
- Na zamówienie modele ze zbiornikiem opadowym/urządzeniem odkamieniającym
- Odkamieniacz LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.) kod 3.697.0044



LKX 1310 XP

kod	8.621.0901
ciśnienie robocze/max.	30÷110 bar (max150 bar)
ciśnienie robocze/max.	435÷1595 psi (max2175)
wydatek wody	330÷660 l/h
wydatek wody	1.45÷2.91 GPM
moc	3000W - 230V~50Hz
obroty silnika	1450 RPM
pojemnik na ropę i detergent	18/3,0 l.-4.8/0.79 gal
max. temp. na wejściu/wlocie	40 °C / 140 °C
zużycie paliwa/wydajność ciepła	3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW
wymiary urządzenia	94x65x90 cm
waga	104 Kg /228.8 lbs