

### NPX XP



#### Wyposażenie standardowe:

- Pistolet z obrotowym złączem
- Lanca z uchwytem dyszy
- Przewód zasilania 5 m
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Pionowy palnik z węzownicą o wysokiej wydajności termalnej
- Regulator temp.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Wskaźnik niskiego poziomu paliwa.

- Odporna obudowa metalowa

#### Akcesoria dodatkowe:

- bęben zwiijający z hamulcem (bez węża) kod. 3.697.0044



	NPX 1211 XP	NPX 1511 XP	NPX 1813 XP
kod	8.620.0601	8.620.0602	8.620.0603
ciśnienie robocze/max.	30÷120 bar (max150 bar)	30÷150 bar	30÷180 bar
ciśnienie robocze/max.	435÷1450 psi (max 1740)	435÷2175 psi	435÷2610 psi
wydatek wody	330÷660 l/h	330÷660 l/h	400÷780 l/h
wydatek wody	1.71÷3.43 GPM	1.71÷3.43 GPM	1.76÷3.43 GPM
moc	3200W - 230V~50Hz	4000W - 400V~50Hz	6300W - 400V~50Hz
obroty silnika	2800 RPM	2800 RPM	2800 RPM
poj. na ropę i detergent	18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal	18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal	18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal
max. temp. na wejściu/wlocie	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
zużycie paliwa/wydajność ciepła	3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW	3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW	3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW
wymiary urządzenia	94x65x90 cm	94x65x90 cm	94x65x90 cm
waga	97 kg /213.4 lbs	98 kg /215.6 lbs	99 Kg /217.8 lbs